

Hydramotion ATEX Laborviskosimeter ReactaVisc RV3-IS



GECKO 

Gecko Instruments GmbH
Maria-Merian-Straße 8
85521 Ottobrunn
Deutschland / Germany
Tel: +49 (0) 89 - 189 1405 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 189 1405 - 29
Email: info@gecko-instruments.de
Website: <http://www.gecko-instruments.de>

ReactaVisc RV3-IS ATEX Laborviskosimeter Spezifikation

Leistungsdaten		Zulassung	
Messbereich	Von 0 – 1 cP bis 0 – 500.000 cP über 6 Modellvarianten	Explosionsgefährdeter Bereich	Alle RV3 Geräte sind für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen erhältlich
Messzeit	1 Sekunde		Ga Ex ia IIC T4 – T6
Genauigkeit	1% des Anzeigewertes oder +/- 1 Stelle	Bauart	Geschweißt, spaltfrei
Wiederholbarkeit	0.5% des Anzeigewertes oder +/- 1 Stelle	Materialien	
Temperatur		Sensor	316 / 316L (EN 1.4401 bzw. EN 1.4404)
Messbereich	-40 bis 200 °C	Optionale Materialien	Legierung C22 (EN 2.4602)
Temperatursensor	Ja, fest integriert		Legierung C276 (EN 2.4819)
Verbindung zum Behälter		Oberflächengüte	
Anschluß	Hydragland Anschlüsse für Glaskonus	Standard	N5 0.4 µm Ra
Materialien	PTFE, Edelstahl und Hastelloy	Optional	Fluoropolymerbeschichtung
Elektrischer Anschluß			Elektropolierte Oberflächen
Kabellänge	Standartlänge: 3 Meter		Galvanisierte Oberflächen
Kabeltyp	Hydramation Kabel mit Binderstecker	Spezielle Oberflächen	Spezielle Oberflächen und Beschichtungen auf Anfrage
Stromversorgung	Versorgung durch Kontrolleinheit	Gehäuseschutzklasse	
Zulassung		Standard	IP67
Explosionsgefährdeter Bereich	Ja	Software	ViscoLink Datenansichts- und Aufzeichnungssoftware (optional)



Dieses Datenblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch lassen sich aus möglichen Fehlern oder Auslassungen keine Haftungsansprüche geltend machen. Wir behalten uns vor, Änderungen der Spezifikationen und des Designs unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Oktober 2017